

CONAN

Szorowarki Conan należą do jednych z najbardziej profesjonalnych wśród szorowarek jednotarczowych. Powodem są wyjątkowe silniki o mocy 2,5 lub 4 Hp (odpowiednio 1,85 i 2,9 kW). Conan zostały stworzone z myślą o restauracji kamienia naturalnego i do wyjątkowo ciężkich prac typu heavy-duty. Do specjalnych zastosowań istnieją dwa modele VS (dla każdej mocy silnika) o średnicy 17" z regulowaną prędkością obrotową w zakresie 120-280 obr/min. Dodatkowym atrybutem jest szeroka gama narzędzi i oprzyrządowania w tym przekładni i multidysków oraz dysków do młotkowania powierzchni. Szorowarki są wygodne w obsłudze i bezpieczne dla użytkownika.

Cechy maszyn :

- heavy-duty rama wykonana z odlewu aluminium,
- mocny silnik - 2,5 lub 4 Hp z dwoma kondensatorami dla łatwego rozruchu;
- duża przekładnia z trzema satelitami do długich i ciężkich prac;
- łatwa wymiana oprzyrządowania;
- ergonomiczna dzięki wygodnym i dużym uchwytom;
- pełna regulacja położenia uchwytu;
- opcjonalny zbiornik o pojemności 18 litrów,
- znak bezpieczeństwa 'CE'



CONAN		17	17 VS	18	21	17HD	17VSHD	18HD	21HD [®]
moc silnika	Hp	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	4,0
	kW	1,85	1,85	1,85	1,85	2,9	2,9	2,9	2,9
zasilanie	V	240	240	240	240	240	240	240	240
średnica szczotki/pada	cale	17	17	18	21	17	17	18	21
obroty szczotki/pada	obr/min	155	120-280	155	155	155	120-280	155	155
ciężar	kg	44	52	46	48	44	52	46	48
zbiornik	l	18	18	18	18	18	18	18	18

Akcesoria do szorowarek ELMO, Conan i Nextime:

ELMO I CONAN				NEXTIME		
	17"	18"	21"	17"	18"	21"
 <i>uchwyt do padów</i>	43001	45001	53001	43061	45061	53061
 <i>szczotka nylonowa</i>	43002	45002	53002	43062	45062	53062
 <i>szczotka do polerowania</i>	43003	45003	53003	43063	45063	53063
 <i>szczotka twarda</i>	43004	45004	53004	43064	45064	53064
 <i>szczotka miękka</i>	43005	45005	53005	43065	45065	53065
 <i>easy plate</i>	430161	430161	430161	430161 FUT	430161 FUT	430161 FUT
 <i>przekadnia BK1000</i>	01000	01000	01000	01000 FUT	01000 FUT	01000 FUT
 <i>dysk termiczny</i>	KDT	KDT	KDT	KDTFUT	KDTFUT	KDTFUT
 <i>multidysk</i>	430140	430140	430140	430140 FUT	430140 FUT	430140 FUT
 <i>dysk do fugowania</i>	45026	45026	45026	45026 FUT	45026 FUT	45026 FUT
 <i> płyta Frakfurka</i>	02590	02590	02591	02590 FUT	02590 FUT	02590 FUT
 <i>dysk poziomujący</i>	51025	51025	51025	51025 FUT	51025 FUT	51025 FUT
 <i>dysk do młotkowania</i>	45030	45030	45030	45030	45030	45030
 <i>zbiornik 12 litrów</i>	45000	45000	45000	45000	45000	45000
 <i>zbiornik 18 litrów</i>	46000	46000	46000	46000	46000	46000
 <i>dodatkowy obciążnik</i>	PG983	PG983	PG983	PG983	PG983	PG983