

## SERENA-SILENT



Serena-Silent to szczególnie wyciszony (tylko 60 decybeli) ekstraktor do czyszczenia wykładzin z siłą ssącą rzędu 2750 mm H<sub>2</sub>O. To zapewnia szybką pracę urządzenia i dlatego w sposób szczególny jest polecane do sprzątania hoteli, biur, banków itp. Urządzenie to może być używane bez problemu w ciągu zwykłego dnia pracy bez dyskomfortu obsługującego i innych postronnych osób. Wyśmienita siła ssania jest możliwa dzięki trójstopniowej turbinie silnika ssącego. Do Sereny można podłączyć opcjonalnie podgrzewacz wody, ułatwiający pranie wykładzin, ssawkę do tapicerki (NS10ALL), turbo szczotkę z dwiema obracającymi się w przeciwnym kierunku szczotkami i wewnętrznym podgrzewaniem płynu (NS400BR-HT). Standardowo do maszyny dołączana jest aluminiowa ssawka do podłogi z 3-ma dyszami, której specjalny profil umożliwia lepsze ssanie nawet podczas zmian kąta nachylenia ssania. Tak jak inne maszyny, Serena Silent jest przyjazna dla użytkownika, zbudowana z myślą o wygodzie operatora i łatwości obsługi, również tej serwisowej.

### Akcesoria:


ssawka do tapicerki - plastik  
NS 10PN-M

ssawka do tapicerki - metal  
NS 10ALL

podgrzewacz do wody  
HT 1800

ssawka do podłogi  
NS300-M

turboszczotka z podgrzewaniem  
NS400 BR-HT

SERENA

✓

✓

✓

✓

✓

### SERENA-SILENT

|                                   |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| wydajność teoretyczna             | m <sup>2</sup> /h  | 90             |
| szerokość robocza                 | mm                 | 300            |
| ilość dysz spryskujących          |                    | 3              |
| pojemność zbior. podającego       | l                  | 50             |
| pojemność zbior. zbierającego     | l                  | 50             |
| materiał zbiornika                |                    | polietylen HD  |
| moc silnika ssania                | W                  | 1300           |
| siła ssania (podośnienie)         | mmH <sub>2</sub> O | 2750           |
| przepływ powietrza                | l / sec            | 45             |
| rodzaj pompy                      |                    | membranowa     |
| moc pompy                         | W                  | 80             |
| ciśnienie pompy                   | bar                | 9              |
| przepływ wody                     | l / min            | 4,5            |
| długość węża elastycznego         | m                  | 5              |
| długość przewodu elektrycznego    | m                  | 10             |
| ciężar                            | kg                 | 40             |
| wymiary                           | cm                 | 44x86x94       |
| współpraca z podgrzewaczem HT1800 |                    | tak            |
| wąż w zestawie                    |                    | H35 RAGNOL50-M |
| ssawka w zestawie                 |                    | NS300-M        |

### Dodatkowe zalety maszyny:

- regulowana wysokość uchwytu pozwalającego obsługującemu unosić oraz do-ciskać ssawkę do podłoża bez większego wysiłku;
- rury ze stali nierdzewnej odpornej na rdzę;
- łatwo i bez narzędzi rozłączalne dysze spryskiwaczy;
- przezroczysta pokrywa, pozwalająca na obserwację przepływu brudnej wody podczas pracy;
- łatwo dostępny wlew czystej wody;
- uszczelki łatwe do czyszczenia i wymiany;
- mosiężne szybkozłączki;
- pompa wodna z obwodnicą, pozwalającą na automatyczną regulację optymalnego przepływu wody w zależności od używanej ssawy;
- pompa wodna z zewnętrznym rektyfikatorem, zaprojektowana w sposób zapewniający niezawodność urządzenia;
- silnik ssący z ochroną termiczną;
- silnik i pompa mogą działać w sposób ciągły bez konieczności częstych przerw;
- nowoczesna konstrukcja ułatwiająca obsługę;

